

ტექნიკის შეთავაზება

SHACMAN X3000

ბეტონმრევი 6×4 · 10 მ³

ფასი მოთხოვნით

SHACMAN SX5258GJB6R384 ბეტონის ნარევის სამშენებლო ობიექტებზე მისატანად. 10 მ³ დოლურა და WEICHAI-ის 336 ც.ძ. ძრავა.



ილუსტრაცია მოწოდებული მასალებიდან. გარეგნობა დამოკიდებულია კომპლექტაციაზე.

დოლურის მოცულობა

10 მ³

ძრავის სიმძლავრე

336 ც.ძ.

საწვავის ავზი

400 ლ

კომპლექტაცია 6×4

SX5258GJB6R384 · WEICHAI WP10.336E53
მექანიკური კოლოფი 12JSD160TA

ტექნიკური მახასიათებლები

SHACMAN X3000 · ბეტონმრევი 6×4 · 10 მ³

პარამეტრი	6×4
შასის მოდელი	SX5258GJB6R384
თვლების ფორმულა	6×4
ძრავა	WEICHAİ WP10.336E53
ძრავის სიმძლავრე	336 ც.ძ. / 247 კვტ
ძრავის მოცულობა	9,726 ლ
ბრუნვის მომენტი	1 400 ნ·მ / 1 200-1 600 ბრ/წთ
გადაცემათა კოლოფი	12JSD160TA, მექანიკური, 12 გადაცემა
ემისიის სტანდარტი	Euro 5
სრული / აღჭურვილი მასა*	25 000 / 11 300 კგ
ღერძების დატვირთვა*	წინა: 7 000 კგ; უკანა: 18 000 კგ
ზომები: სიგრძე × სიგანე × სიმაღლე	9 235 × 2 550 × 3 810 მმ
კლირენსი	300 მმ
საბურავები	315/80R22.5

აღჭურვილობა და შერჩევა

- CIMC-ის შემრევი დოლურა, მოცულობა 10 მ³.
- ABS WABCO და 24 V ელექტროსისტემა.
- X3000-ის კაბინა: კონდიციონერი და მძღოლის სავარძლის პნევმოსაკიდარი.

* მასისა და დატვირთვის მონაცემები მოცემულია მოწოდებული მასალების მიხედვით. მასის ტიპი, დასაშვები დატვირთვა და მუშაობის პირობები ზუსტდება არჩეული კომპლექტაციისთვის.

საბოლოო კომპლექტაცია, ფასი და მიწოდების ვადა ინდივიდუალურად ზუსტდება. შერჩევისთვის მიუთითეთ ამოცანა, მანქანების რაოდენობა და სასურველი ვადა.

კომპლექტაციის შერჩევა valmo.ge-ზე →