

ტექნიკის შეთავაზება

SHACMAN X6000

სანეკრები 6×4 და 4×2

ფასი მოთხოვნით

X6000-ის ორი შესრულება WEICHAI-ის 550 ც.ძ. ძრავითა და AMT ავტომატიზებული ტრანსმისიით. შერჩევისთვის მიუთითეთ მარშრუტი, ნახევარმისაბმელი და გადაზიდვის პირობები.



ფოტოზე 6×4. ილუსტრაცია მოწოდებული მასალებიდან. გარეგნობა დამოკიდებულია კომპლექტაციაზე.

ძრავის სიმძლავრე

550 ც.ძ.

გადაცემათა კოლოფი

AMT

ემისიის სტანდარტი

Euro 5**კომპლექტაცია 6×4**

550 ც.ძ. · WEICHAI WP13.550E501
თვლების ბაზა 3 800 მმ

კომპლექტაცია 4×2

550 ც.ძ. · WEICHAI WP13.550E501
თვლების ბაზა 3 800 მმ

ტექნიკური მახასიათებლები

SHACMAN X6000 · საწვევრები 6×4 და 4×2

პარამეტრი	6×4	4×2
თვლების ფორმულა	6×4	4×2
ძრავის სიმძლავრე	550 ც.ძ. / 405 კვტ	550 ც.ძ. / 405 კვტ
ძრავა	WEICHAI WP13.550E501	WEICHAI WP13.550E501
ბრუნვის მომენტი	2 550 ნ·მ / 1 000-1 400 ბრ/წთ	2 550 ნ·მ / 1 000-1 400 ბრ/წთ
ძრავის მოცულობა	12,54 ლ	12,54 ლ
ემისიის სტანდარტი	Euro 5	Euro 5
გადაცემათა კოლოფი	AMT 16JZ26A + QHG50B	AMT 16JZ26A + QHG50B
თვლების ბაზა	3 800 მმ	3 800 მმ
სრული მასა*	44 000 კგ	44 000 კგ
საწვავის ავზი	380 + 400 ლ	380 + 400 ლ
საბურავები	315/70R22.5	315/70R22.5

აღჭურვილობა და შერჩევა

- X6000-ის კაბინა: ორი საწოლი, სავარძლების პნევმოსაკიდარი და კონდიციონერი.
- 10" მულტიმედია + USB, ელექტროსარკეები და 360° კამერა.
- JOST 50 სედელი; მასალებში მითითებულია ABS + ASR + EVB და WABCO სისტემა.

* მასისა და დატვირთვის მონაცემები მოცემულია მოწოდებული მასალების მიხედვით. მასის ტიპი, დასაშვები დატვირთვა და მუშაობის პირობები ზუსტდება არჩეული კომპლექტაციისთვის.

საბოლოო კომპლექტაცია, ფასი და მიწოდების ვადა ინდივიდუალურად ზუსტდება. შერჩევისთვის მიუთითეთ ამოცანა, მანქანების რაოდენობა და სასურველი ვადა.

კომპლექტაციის შერჩევა valmo.ge-ზე →